

## GROSS-FRITTEUSEN

## K-Line

- **Innovative KCI-Touchpanel-Steuerung**
- **KCI-Touchpanel** hinter 4 mm Sicherheitsglas bündig in die Oberfläche integrier
- 18 vollautomatische Frittier- und 6 Garzeitprogramme
- Becken nahtlos in die Oberplatte eingeschweißt
- Rohrheizkörper aus CrNiSt 1.4541
- elektronische Regelung
- automatische Hebe-/Senkvorrichtung



	<b>FEF 170</b>	<b>FEF 180</b>
Maße, B x T x H in mm	1000 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Gewicht in kg	120	135
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	39,9	39,9
1 Becken, 800 x 560 mm	●	●
Gesamtfüllmenge in Liter je Becken	83,5	83,5
Nutzfüllmenge in Liter je Becken	55	55
automatische Hebe- und Senkvorrichtung	●	●
Rohrheizkörper fest im Becken installiert	●	●
Ablauf über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 1/2")	●	●
fettschonende Schmelzstufe	●	●
Sicherheitstemperaturbegrenzer	●	●
RS 485-Schnittstelle	●	●
<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>		
Deckel für Frittierbecken	1	1
Fritteusenkorb, 650 x 435 x 180 mm	1	
Verschiebekorb, 650 x 435 x 180 mm		1
Montageset (Anschlagteile für fahrbaren Korb)		1
<b>ZUBEHÖR</b>		
ZUB 630 zusätzl. Fritteusenkorb, 650 x 435 x 180 mm	○	
ZUB F45 zusätzl. Verschiebekorb, 650 x 435 x 180 mm		○

○ = Optional