

FRITEUSES À GRAND RENDEMENT



- **Commande innovante par écran tactile KCI**
- Écran tactile **KCI** protégé par une vitre en verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur, intégré à fleur dans la surface
- 18 programmes entièrement automatiques de friture et 6 programmes de durée de cuisson
- Cuve soudée sans rainures dans la plaque supérieure
- Résistances en acier CrNi 1.4541
- Régulation électronique
- Dispositif de levage/d'abaissement automatique



	FEF 170	FEF 180
Dimensions, L x P x H en mm	1000 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Poids en kg	120	135
Puissance raccordée en kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	39,9	39,9
1 cuve, 800 x 560 mm	●	●
Capacité totale de remplissage en litres par cuve	83,5	83,5
Contenance utile en litres par cuve	55	55
Dispositif de levage/d'abaissement automatique	●	●
Résistances installées à demeure dans la cuve	●	●
Vidange par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 40 (1 1/2")	●	●
Niveau de « fonte graisse » respectant la graisse	●	●
Limiteur de température de sécurité	●	●
Interface RS 485	●	●
ACCESSOIRES STANDARD		
Couvercle pour cuve de friteuse	1	1
Panier à frites, 650 x 435 x 180 mm	1	
Panier mobile, 650 x 435 x 180 mm		1
Set de montage (butée pour panier mobile)		1
ACCESSOIRES		
ZUB 630 Panier à frites supplémentaire, 650 x 435 x 180 mm	○	
ZUB F45 Panier mobile supplémentaire, 650 x 435 x 180 mm		○

○ = Option